

# 13C PROYECTORES ultra-CORTOS

Distribuido por StudyPLAN

www.studyplan.es - Tlf. : 902 105 729

Actualizado Abr-2010



**ED -A101**



**ED -A111**

Ref.	Producto	Resolución	Contraste y color	Lúmenes	Unidad de embalaje	Sistema sujeción	Peso / Ruido	Garantía	Euros sin IVA	Euros con IVA	OFERTAS
------	----------	------------	-------------------	---------	--------------------	------------------	--------------	----------	---------------	---------------	---------

## PROYECTORES ULTRACORTOS

ED-A101	Proyector ultra-corto de Hitachi	XVGA (1024 x 768)	2000:1 color gris	1500 lúmens (Modo normal) y 2000 lumens (Modo brillo)	individual	sobremesa/techo /pared	5,9 kg / 29 dB	3 años (Recogida y entrega)	1.332	1545,12	
ED-A111	Proyector ultra-corto de Hitachi	XVGA (1024 x 768)	2000:1 color naranja	1500 lúmens (Modo normal) y 2000 lumens (Modo brillo)	individual	sobremesa/techo /pared	5,9 kg / 29 dB	3 años (Recogida y entrega)	1.332	1545,12	Color naranja

## SOPORTES DE PARED PARA HITACHI A101

Soporte SMS AEO1301 0V2-P0	Sistema sujeción a pared SMS para Hitachi A100 o A101	Para Hitachi ED-A100 o A101		individual	OJO: sólo a pared con regulación longitudinal de proyector	Soporte horizontal con 600 mm de rail	2 años	166	192,56	Consulte oferta ya que puede venir gratis con el A101
Soporte LOXIT ED-A101SUP	sujeción a pared LOXIT para A100 o A101	Para ED-A100 y ED-A110		individual	A pared	hasta 80 cm de largo	2 años	195	226,20	Consulte hoja de instrucciones

### Especificaciones técnicas:

#### ÓPTICO:

Resolución XGA

Número de color 8 bits/color, 16,7 millones de colores

Brillo CP-A100 Modo Normal –2500 Lúmenes, Modo Whisper – 2000 Lúmenes

ED-A100 Modo Normal – 1500 Lúmenes, Modo Brillo – 2000 Lúmenes

ED-A110 Modo Normal – 1500 Lúmenes, Modo Brillo – 2000 Lúmenes

Relación de contraste 400:1

Lente Espejo motorizado. El espejo se abre cuando se enciende la lámpara, y se cierra cuando la lámpara se apaga. Enfoque electrónico. Zoom digital

Lámpara 220 W

Tamaño de pantalla en diagonal 60"-100"

#### COMPATIBILIDAD:

Compat. con el ordenador IBM compatible con VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, MAC 16"

Compatibilidad con el vídeo NTSC/PAL/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43

SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i)

HDTV: 750p (720p a 60 Hz), 1125i (1080i a 50/60 Hz)

Conectividad total – 2 tomas de entrada RGB 2/1 de salida, Vídeo, S-Vídeo, Componente, 3 entrada de Audio, 1 de salida

Capacidad de red – LAN a través de RJ-45

Mantenimiento Sencillo – La puerta de la lámpara del proyector colocada de manera práctica y el filtro de gran efectividad aseguran un servicio y mantenimiento mínimos.

Seguridad mejorada – Barra de seguridad, Bloqueo mediante PIN, Bloqueo MyScreen mediante PIN, Bloqueo de teclado numérico, alerta a través del correo electrónico cuando se conecta a LAN